

SVELOG KÄRLTVÄTT

SveLog Twin Kärltvätt som samtidigt tvättar 2 st PWS 370 eller 373 liters kärl. Både utsida och insida.

Eller 1 st 4-hjuligt standardkärl upp till 1100 liter.



SveLog Twin Kärltvätt som antingen tvättar 1 st 4-hjulskärl eller 2 st 2-hjulskärl samtidigt!

SVENSKA Miljö LOGISTIK

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

www.svelog.se & www.karltvatt.se

SVELOG KÄRLTVÄTT

SveLog Twin Kärltvätt levereras med dubbla högtrycksaggregat. 2x150 bar.

Begär mer info på Twin@svelog.se

SveLog Singel Kärltvätt tvättar avfallskärl automatisk och hanterar alla storlekar av standardkärl upp till 1100 liter.

Högtryckstvättar med 150 bar för att effektivt, miljöriktigt och ekonomiskt rengöra kärlen.

Högtrycksaggregatet är eldrivet.

Elanslutning: 400 Volt, 3 fas, 16 Amp. För Twin är det 32 Amp.

Inkommande vattentryck: Minst 3 bar eller upp till 6 bar.

Vattenanslutning: 3/4" vattenledning per högtrycksaggregat.

För kallt/varmt vatten. Max 75°C in.

Valfri inställbar tvätt tid. Elavsäkrad dörr.



SVENSKA Miljö LOGISTIK

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

www.svelog.se & www.karltvatt.se

SVELOG KÄRLTVÄTT

SveLog Kärltvätt levereras med 3 st förinställda tvättider valbart med vridomkopplare.

3 minuter

5½ minut

8 minuter

Tvättiderna kan enkelt ändras valfritt via PLC:n i elskåpet.

Tekniska data högtrycksaggregat i SveLog Kärltvätt:



- Nätspänning 400 V.
- Max 75 gradigt inkommande vatten.
- Arbetstryck 150 bar.
- Vattenmängd 30 liter/minut.
- Vikt 53 kg.
- Högtrycksslang 10m.

SVENSKA **M**iljö **L**OGISTIK

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

www.svelog.se & www.karltvatt.se

SVELOG KÄRLTVÄTT

Samtliga SveLog Kärltvättar:

Hur välja rätt kärltvätt?

Tvättar standardkär.

Modell:


SveLog Twin Flip-Lid Kärltvätt



SveLog Quattro Kärltvätt



SveLog Twin Kärltvätt



SveLog Singel Kärltvätt



SveLog Singel Basic Kärltvätt



Öppen kärltvätt 1100 liters kär



Öppen kärltvätt 2000 liters kär



	1 st upp till 1100 liter	2 st 2-hjuliga kär samtidigt	2 st 3- hjuliga kär	2-3 hjuliga 4- fackskär och insatserna	2 st 2-3 hjuliga Flip- Lid kär	Tvättar både in- och utsida	Dubbla högtrycks- ggregat	1 st upp till 2000 liter	1 st 2-3 hjuligt kär
SveLog Twin Flip-Lid Kärltvätt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
SveLog Quattro Kärltvätt	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
SveLog Twin Kärltvätt	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
SveLog Singel Kärltvätt	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
SveLog Singel Basic Kärltvätt	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Öppen kärltvätt 1100 liters kär	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
OBS! Öppen kärltvätt ska placeras i våtutrymme!									
Öppen kärltvätt 2000 liters kär	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Svenska MiljöLogistik

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

www.svelog.se & www.karltvatt.se